

## Kamna na dřevo HARVIA 20SL Boiler

Kamna Harvia 20 SL Boiler jsou navržena pro přikládání z venkovní strany sauny a jsou schopna vyheřt prostora 8 - 20 m<sup>3</sup>.  
Boiler s kohoutkem může být napojen externě.



|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Model                                                          | WK200BSL  |
| Objem sauny min. m <sup>3</sup>                                | 8         |
| Objem sauny max. m <sup>3</sup>                                | 20        |
| Min. výška sauny cm                                            | 190       |
| Objem kamenů max. kg                                           | 40        |
| Šířka topidla mm                                               | 430       |
| Výška topidla mm                                               | 760       |
| Hloubka topidla mm                                             | 510 + 220 |
| Hmotnost bez kamenů kg                                         | 75        |
| Výkon kW                                                       | 24.1      |
| Bezpečná vzdálenost E ke zděným stěnám mm                      | 50 (*)    |
| Bezpečná vzdálenost ke stěnám a lavicím z hořlavého materiálu: |           |
| B ke straně mm                                                 | 300       |
| C k zadní straně mm                                            | 300       |
| D k přední straně mm                                           | 300       |
| Bezpečná vzdálenost A ke stropu mm                             | 1300      |
| Šířka plechu v horní části spalovací komory mm                 | 10        |
| Umístění kouřovodu nahoře:                                     | 120       |
| od zadního okraje topidla ke středu otvoru mm                  |           |
| Průměr kouřovodu mm                                            | 115       |



\* nechtejte 50 mm mezi topidlem a zdí za předpokladu že vzduch může cirkulovat vpředu a do jedné ze stran topidla. Pokud je topidlo zabudováno do zdi, nechtejte po stranách 100 mm mezeru a 100 mm za kamny

|                 | a<br>(mm) | b<br>max.<br>(mm) | c<br>min.<br>(mm) | d<br>min.<br>(mm) | e<br>min.<br>(mm) |
|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| M3 SL           | 210       | 150               | 390               | 590               | 1390              |
| 20 SL           | 210       | 150               | 390               | 610               | 1430              |
| 20 SL Boiler    | 210       | 150               | 390               | 610               | 1430              |
| Classic 140 SL  | 210       | 150               | 390               | 620               | 1445              |
| Classic 220 Duo | 405       | 150               | 485               | 535               | 1475              |
| 20 Duo          | 405       | 150               | 485               | 515               | 1430              |
| 36 Duo          | 405       | 150               | 485               | 555               | 1510              |
| 50 SL           | 350       | 150               | 615               | 580               | 1510              |

